- - - - Lärmschutzgehäuse für Beamer *„Noise-Box“* - - - -

Schützt den Menschen vor störendem Lärm

Beamer sind häufig laut und stören Ihre Präsentation. Die „Noise-Box“ reduziert den Lärm und schützt weitgehend vor unberechtigtem Zugriff, mutwilligen Beschädigungen und Diebstahl.

Allgemeine Beschreibung und Produktvorteile:

- Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
- Stabiler MDF-Korpus.
- Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA).
- Türen abschließbar.
- Optionale abschließbare Deckenhalterung für kleine Boxen.
- Universell als Tischmodell und zur Deckenmontage geeignet. (Deckenhalterung nur bei kleinen Boxen, bei großen Boxen muss diese auf ein Gestell, Konsole o.ä. gestellt werden).
- Umdrehbare Luftansaugstutzen.
- Bei der Deckenmontage zeigt die Luftöffnung nach oben und beim Tischmodell nach unten. Dadurch wird der Schall vom Zuhörer weggeführt.
- Zur Anpassung an den Luftstrom sind Rückwandabdeckung und Acrylglasscheibe austauschbar.
- Kabeldurchlaß D=72mm in der Rückwandabdeckung.
- Schwingungsabsorbierende Bodenplatte (SAB) bestehend aus einer MDF-Platte und Schaumpolster. Dadurch werden die Vibrationen die vom Beamer auf das Gehäuse übertragen werden erheblich reduziert.
- Beleuchteter Zentralschalter.
- Kaltgerätezuleitung als Beameranschlusskabel.
- Um Schwingungen zu vermeiden sind die Ventilatoren auf einer schwimmend gelagerten Platte montiert.
- Kaltgerätesteckeranschluss für Beamer und Ventilatoren in einem.
- Das Gehäuse ist mit 20mm dickem Akustikschaum ausgekleidet.
- Leise und leistungsstarke Ventilatoren (jeweils 78,2m³/h,35dBA - Geräuschpegelangabe ohne Berücksichtigung der Geräuschreduzierung durch die Luftumlenkung).

Artikel Nr.	Innenmaße B x T x H in mm	Außenmaße bis B x T x H in mm	Empfohlener Verkaufspreis in €	Kühlungs-Anordnung *
NB1	360 x 500 x 180	600 x 565 x 430	740 .-	A
NB2	500 x 500 x 200	740 x 565 x 450	833 .-	A
NB3	600 x 600 x 300	840 x 665 x 550	1002 .-	B
NB4	450 x 700 x 300	690 x 765 x 550	987 .-	B
NB5	600 x 800 x 320	840 x 865 x 570	1179 .-	C
NB6	500 x 600 x 300	740 x 665 x 550	952 .-	B

* Kühlungsanordnung:
A = Zwei Ventilatoren ausblasend sowie zwei Luftansaugstutzen.
B = Drei Ventilatoren ausblasend sowie drei Luftansaugstutzen. Die Türen sind asymmetrisch geteilt.
C = Vier Ventilatoren ausblasend sowie vier Luftansaugstutzen.

DH1	Deckenhalterung für NB1	172.-
DH2	Deckenhalterung für NB2	181.-

Zuordnung des Beamers zur „Noise-Box“

1.) Messen Sie Ihren Beamer (Breite x Tiefe x Höhe). Dabei beachten Sie, dass dabei alle Stecker, Elektroanschlüsse und event. längere Objektive angeschlossen bzw. montiert sind.
2.) Geben Sie in Richtung des ausblasenden Ventilators des Beamers min. 150mm hinzu. In den anderen Richtungen geben Sie ca. 100mm hinzu.
3.) Wählen Sie aus der Tabelle die entsprechende „Noise-Box“ aus. Dabei kann auch eine Box gewählt werden die größer als das errechnete Maß ist.

Achtung ! Die Deckenmontage erfolgt durch den Kunden. Dieser hat u.a. zu prüfen ob die Decke ausreichende Tragfähigkeit hat. Des Weiteren muss er die Deckenhalterung mit geeignetem Befestigungsmaterial anbringen.