

- - - Toner-Staubschuttschrank „Direkt“ für Laserdrucker - - -

Schützt den Menschen vor schädlichem Tonerstaub

Laserdrucker stoßen erhebliche Mengen an feinen und ultrafeinen Stäuben aus. Diese giftigen Feinstäube bestehen unter anderem aus: Bleioxid, Cadmiumoxid, Nickeloxid, Zinnoxid, Natriumoxid, Sulfat, Nitrat, Chlorid, Ruß. Der Kontakt, im Besonderen der Lungenkontakt, kann zu chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen (COPD), Allergien, Asthma und Krebserkrankungen führen. Diese Erkrankungen enden oft tödlich. Da Laserdrucker in der modernen Büroumgebung unverzichtbar sind kann es sogar erforderlich sein diese feinen und ultrafeinen Stäube über einen Abluftschlauch abzusaugen. Dazu ist vom Anwender bauseitig ein geeigneter Luftdurchlass am Mauerwerk, Tür, Fenster oder ähnliches herzustellen.

Er bietet folgende Vorteile:

- im Toner-Staubschutz-Schrank „Direkt“ können fast alle gängigen Druckertypen funktionell untergebracht werden.
- durch das in der Höhe verstellbare Druckerbrett bietet er die Möglichkeit Drucker unterschiedlichster Höhe aufzunehmen.
- der Staubschutzschrank wächst mit, wenn z.B. unter dem Drucker weitere Papierschächte angebracht werden.
- die Oberseite des Druckers bleibt immer auf der selben Arbeitshöhe.



Allgemeine Beschreibung:

- Melaminharz beschichteter MDF Korpus.
- Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA).
- Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe.
- einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe mittels Inbusschlüssel.
- Acrylglastüre vorne.
- ein ausblasender Ventilator (84,9m³/h, 35dBA).
- Lufteinlass D=60mm in der rechten Seitenwand.
- Abluftstutzen D=125mm in der Rückwand.
- 2000mm langer Flexschlauch D=125mm beiliegend.
(der Anschluss bauseitig erfolgt durch den Anwender und ist nicht Bestandteil des Angebots)
- Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem.
- Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel.
- außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und Ventilator.
- Kabeldurchlass Ø 72mm mit Schaumabdichtung in der Rückwand.
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
- vier feststellbare Laufrollen.
- ein höhenverstellbarer Druckerboden als Konstruktionsfachboden.
- ein höhenverstellbarer Konstruktionsfachboden.

Maße:

DIREKT-720: (720mm breit)
Innenmaße: BxTxH 720mm x 680mm x 1000mm
Außenmaße: BxTxH 760mm x 796mm x 1225mm
Druckerbrett und Fachboden: T = 640mm
empf. Verkaufspreis: € 798.-

DIREKT-530: (530mm breit)
Innenmaße: BxTxH 530mm x 680mm x 1000mm
Außenmaße: BxTxH 570mm x 796mm x 1225mm
Druckerbrett und Fachboden: T = 640mm
empf. Verkaufspreis: € 798.-

